

速融着補修テープ アーロンテープ・グレー

水に強く!速融着



耐熱
-50~200℃

蒸気配管もOK

飲料水
配管補修
OK

テープ同士の融着力アップで
補修作業性もアップ!



噴出し漏水も!

ピタッ!!と融着スピード補修。

漏れている状態



SRG-38
幅広タイプ

SRG-11

SRG-5

SRG-2

SRG-38
(8本入)

SRG-5
(12本入)

SRG-2
(24本入)

幅25mmと38mm。
配管の径に合わせて
ご使用ください。

アーロンテープ・グレー

	商品サイズ	適用径	入数	JANコード
SRG-2	幅25×長さ2000mm	50A以下	24	4560361000331
SRG-5	幅25×長さ5000mm	50A以下	12	4560361000348
SRG-11	幅25×長さ11000mm	50A以下	6	4560361000355
SRG-38	幅38×長さ6000mm	100A以下	8	4560361000362

材質	シリコンラバー
耐圧力	圧力に応じて重ね巻き(約10kg/cm ²)
引張強度	8.0Mpa
耐熱温度	-50~200℃
伸び率	600%

食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム) 承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)




本製品の詳しい使い方を動画にてご覧いただけます。QRコードをスキャンしてご覧ください。

アーロンテープ・グレー/アーロンテープ 補修例

強く引っ張りながら巻き付けると、
テープ同士が自己融着し、
配管やホースの漏れ、にじみ、
ピンホールなどの破損部や隙間に密着。
圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。

ネジ部の漏れ補修例



- 巻き終えれば、テープの末端をテープに強く押し付け密着させてください。
- 配管等に付着しないので、巻き付けたテープは、ハサミ・カッターで簡単に取り外しできます。
- テープ巻き付け後、保護の為、クイックテープまたはレクターシールの併用をおすすめします。
- 両面どちら向きでも使用可能。